


DíaLed 350 Confort

led
SYSTEM



Óptica confort / Comfort optics

Luminaria de LEDs de potencia con marco de acero laminado y reflector de aluminio tratado. Emite luz indirecta por difusión que proporciona un amplio confort con independencia del ángulo de observación. Regulable en intensidad y tonalidad entre 3.100°K y 6.000°K, funcionando a máxima intensidad proporciona una temperatura de color en torno a los 4.200°K. Puede utilizarse para iluminación funcional en gran variedad de espacios: despachos, oficinas, salas de conferencias, comercio y salas de espera.

Para más información sobre iluminación dinámica ver la página 16.

Power LED luminaire with rolled steel frame and treated aluminium reflector. It emits indirect light by diffusion providing great comfort regardless of the observation angle. Intensity and tone can be regulated between 3.100°K and 6.000°K, working at maximum intensity it provides a colour temperature of around 4.200°K. Can be used for functional lighting in a wide variety of spaces: offices, conference halls, shops and waiting rooms.

For more information on dynamic lighting, see page 16.



○ Cálido / Warm

■ Sistema dinámico / Dynamic system




○ Frío / Cold




○ Neutro / Neutral



○ Cálido / Warm

**01. óptica blanca / white optics****D03B 01** ○ 48 LEDs BL x 1,2W 350 2,16 kg**DíaLed 350 Confort 01**


■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 146 CIE: 45/77/96/100/44,8



h(m)	d1(m)	d2(m)	E _s (lx)	E _m (lx)
1	4,20	2,90	146	55
2	8,41	5,80	37	13,8
3	12,61	8,70	16,2	6,1
4	16,82	11,60	9,1	3,4
5	21,02	14,50	5,8	2,2

**07. óptica aluminio / aluminium optics****D03B 07** ○ 48 LEDs BL x 1,2W 350 2,16 kg**DíaLed 350 Confort 07**

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 127 CIE: 45/77/96/100/39,0



h(m)	d1(m)	d2(m)	E _s (lx)	E _m (lx)
1	4,20	2,86	127	48
2	8,40	5,73	32	12,0
3	12,60	8,59	14,1	5,3
4	16,80	11,45	8,0	3,0
5	21,00	14,32	5,1	1,92



○ Neutro / Neutral

Acabados / Finishes

- 01. blanco / white
- 07. aluminio / aluminium

Lámparas LEDs incluidas / LED lamps included

- BL. LEDs en blanco de 1,2W a 350 mA
- 1,2W LEDs in white colour at 350 mA

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (no incluidas de serie) / Electrical equipment options for this luminaire (not included in this series)**RE.** no regulable. Driver electrónico de alimentación a 350 mA, no regulable / not dimmable. Electronic driver with output current of 350 mA, not dimmable**ER.** regulable. Driver electrónico de alimentación a 350 mA, regulable analógico 0-10V / dimmable. Electronic driver with output current of 350 mA, 0-10V analog dimmable**ED.** ■ dinámico. Driver electrónico de alimentación a 350 mA, regulable digital con DMX512. Apto para iluminación dinámica dynamic. Electronic driver with output current of 350 mA, digital dimmable with DMX512. Suitable for dynamic lighting

- Kit de control DMX (para iluminación dinámica), página 217 / DMX control kit (for dynamic lighting), page 217

- Cables y conectores de alimentación, página 200 / Cables and power supply connectors, page 200

- Cables bus DMX RJ45, página 200 / DMX RJ45 cable bus, page 200