

SC



CM



DL


Serie de downlights simétricos empotrables, con aros de forma circular, fabricados en aluminio inyectado, para lámparas compactas en posición horizontal. Equipados con ópticas de aluminio entallado de alta calidad anodizado, que permite utilizar potencias elevadas, se dispone de modelos con difusores de vidrio intermedios y rejillas dark light de aluminio anodizado. Todo ello, unido a la sencillez de instalación, conexión y mantenimiento, los hacen idóneos para utilizarlos como iluminación funcional y decorativa en: halls, recepciones, zonas expositivas, salas de conferencias, locales comerciales, restaurantes, aeropuertos y estaciones.

Series of recessed symmetric downlights, with circular-shaped rings, made of injected aluminium, for compact fluorescent lamps in horizontal position. Equipped with top-quality anodised spun aluminium optical components, permitting the use of high powers, there are models with intermediate glass diffusers and anodised aluminium dark light gratings. This, together with the simple installation, connection and maintenance, make them ideal for use as functional and decorative lighting in: halls, receptions, exhibition areas, conference halls, commercial premises, restaurants, airports and stations.



**Sora SC**

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
<b>7158 SC</b>	2x26W	TC-D	G24d-3	2,78 kg
<b>7158 SCRE</b>	2x26W	TC-DEL	G24q-3	1,98 kg
<b>715W SCRE</b>	2x32W	TC-TEL	GX24q-3	1,98 kg
<b>715W SCRE</b>	2x42W	TC-TEL	GX24q-4	1,98 kg



Modelos sin cristal, para conseguir el mejor rendimiento y un nivel óptimo de iluminación  
No glass model, recommended diffusion option to obtain the best performance and an optimum lighting level

**Sora 2x26W SC**

	0	45	90	Cd/klm Max: 324 CIE: 55/95/99/100/69,0
<b>h(m)</b>	<b>d1(m)</b>	<b>d2(m)</b>	<b>E<sub>0</sub>(lx)</b>	<b>E<sub>m</sub>(lx)</b>
1	3,51	2,30	242	99
2	7,02	4,61	61	25
3	10,54	6,91	27	11,0
4	14,05	9,22	15,1	6,2
5	17,56	11,52	9,7	3,9

**Sora CM**

<b>7158 CM</b>	2x26W	TC-D	G24d-3	2,78 kg
<b>7158 CMRE</b>	2x26W	TC-DEL	G24q-3	1,98 kg
<b>715W CMRE</b>	2x32W	TC-TEL	GX24q-3	1,98 kg
<b>715W CMRE</b>	2x42W	TC-TEL	GX24q-4	1,98 kg

Modelo con cristal matizado en toda su superficie, para incrementar la uniformidad en la distribución de la intensidad luminosa / Model with tinted glass in all its surface, to increase the uniformity in the distribution of the luminous intensity

**Sora DL**

<b>7158 DL</b>	2x26W	TC-D	G24d-3	2,78 kg
<b>7158 DLRE</b>	2x26W	TC-DEL	G24q-3	1,98 kg
<b>715W DLRE</b>	2x32W	TC-TEL	GX24q-3	1,98 kg
<b>715W DLRE</b>	2x42W	TC-TEL	GX24q-4	1,98 kg

Modelo con rejilla anti-deslumbrante de aluminio anodizado de alta pureza. Para una distribución intensiva de la luz, alcanzando un mayor confort visual y disminuyendo el deslumbramiento / Anti-glare grill model made of very pure anodised aluminum. For an intensive distribution of the light, attaining a greater visual comfort and reducing glare

**Sora 2x32W SC**

	0	45	90	Cd/klm Max: 324 CIE: 53/93/99/100/70,0
<b>h(m)</b>	<b>d1(m)</b>	<b>d2(m)</b>	<b>E<sub>0</sub>(lx)</b>	<b>E<sub>m</sub>(lx)</b>
1	3,69	2,40	218	88
2	7,37	4,80	55	22
3	11,06	7,21	24	9,8
4	14,75	9,61	13,6	5,5
5	18,43	12,01	8,7	3,5

**Sora 2x42W SC**

	0	45	90	Cd/klm Max: 291 CIE: 55/93/99/100/68,0
<b>h(m)</b>	<b>d1(m)</b>	<b>d2(m)</b>	<b>E<sub>0</sub>(lx)</b>	<b>E<sub>m</sub>(lx)</b>
1	3,56	2,34	226	92
2	7,13	4,69	57	23
3	10,69	7,03	25	10,2
4	14,25	9,38	14,1	5,7
5	17,82	11,72	9,0	3,7

**Acabados / Finishes**

- 01. blanco / white
- 07. aluminio / aluminium

**Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)**

- LA. lámparas / lamps

**Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria (incluidas de serie) / Electrical equipment options for this luminaire (included in this series)**

- AF.** (1) equipo electromagnético en alto factor a 230V / 230V electromagnetic compensated ballast
- RE.** (1) equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast
- ER.** (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V para TC-DEL/TC-TEL G24q/GX24q / (optional) 0-10V analog dimmable electronic ballast for TC-DEL/TC-TEL G24q/GX24q
- ED.** (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente para TC-DEL/TC-TEL G24q/GX24q / (optional) digital dimmable electronic ballast for TC-DEL/TC-TEL G24q/GX24q
- EM.** (opcional) emergencia para TC-DEL/TC-TEL G24q/GX24q de 1 hora NiCd / (optional) NiCd 1 hour emergency for TC-DEL/TC-TEL G24q/GX24q ballast