

Serie de luminarias de diseño minimalista en perfilería de aluminio de 50 mm para iluminación general. Compuesta por una amplia gama de modelos que incluyen diferentes tamaños y potencias de fluorescencia lineal T5, con opciones de superficie o suspendidos. Los modelos suspendidos pueden ser abiertos, para iluminación directa, o con difusor mate de PMMA, para iluminación tanto directa como indirecta. Se dispone de elementos de unión apropiados para formar diferentes estructuras luminosas con las que abordar múltiples soluciones luminotécnicas en espacios de diferentes alturas: oficinas, despachos, salas de conferencia, aulas, zonas de paso, estaciones y comercio.

Series of minimalist design luminaires with 50 mm aluminium sections for general lighting. Comprised of a wide range of models that include different sizes and wattages of T5 linear fluorescent, with surface or suspended options. The suspended options can be open, for direct lighting or with PMMA matt diffuser, for both direct and indirect lighting. It has appropriate fastening elements to form different luminous structures to address multiple luminotechnical solutions in spaces with different heights: offices, waiting rooms, conference halls, classrooms, passage areas, stations and shops.



62

112

200




Potencia Wattage Lámpara Lamp Casquillo Lampholder Peso Weight


Aurín 62 SC. modelo sin difusor / model without diffuser

Techo Flush mount	665N SCRE	1x28W	T5 HE	G5	3,8 kg
	665O SCRE	1x35W	T5 HE	G5	4,6 kg
Suspendido Pendant	666N SCRE	1x28W	T5 HE	G5	3,8 kg
	666O SCRE	1x35W	T5 HE	G5	4,6 kg

28 W



35 W




Aurín 62 DM. modelo con difusor / model with diffuser

Techo Flush mount	665N DMRE	1x28W	T5 HE	G5	3,8 kg
	665O DMRE	1x35W	T5 HE	G5	4,6 kg
Suspendido Pendant	666N DMRE	1x28W	T5 HE	G5	3,8 kg
	666O DMRE	1x35W	T5 HE	G5	4,6 kg



Aurín 62 1x35W SC

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 332 CIE: 60/90/98/100/72,9




h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₁ (lx)	E _m (lx)
1	1,86	2,83	332	143
2	3,72	5,66	83	36
3	5,59	8,49	37	15,9
4	7,45	11,32	21	9,0
5	9,31	14,16	13,3	5,7

Aurín 112 DM. modelo con difusor / model with diffuser

Techo Flush mount	668H DMRE	2x28W	T5 HE	G5	4 kg
	668I DMRE	2x35W	T5 HE	G5	4,8 kg
Suspendido Pendant	669H DMRE	2x28W	T5 HE	G5	4 kg
	669I DMRE	2x35W	T5 HE	G5	4,8 kg

28 W




35 W



Aurín 112 2x35W DM

■ 0 ■ 45 ■ 90 Cd/klm Max: 231 CIE: 50/81/96/100/58,3



h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₁ (lx)	E _m (lx)
1	2,32	2,58	231	96
2	4,65	5,17	58	24
3	6,97	7,75	26	10,7
4	9,30	10,33	14,4	6,0
5	11,62	12,91	9,2	3,9

Acabados / Finishes
11. anodizado / anodised

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps

DI. modelo para iluminación mixta (directa/indirecta), excepto para Aurín 62 y modelos de techo / model for mixed lighting (direct/indirect), except for Aurín 62 and ceiling models

Accesorios ver pag. 29 / Accessories see page 29




Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire

RE. (incluidas de serie) equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast (included in this series)

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V / 0-10V analog dimmable electronic ballast (optional)

ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente / digital dimmable electronic ballast (optional)

Aurín



Potencia
Wattage

Lámpara
Lamp


Casquillo
Lampholder

Peso
Weight


Aurín 200 SC. modelo sin difusor / model without diffuser

		Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Techo Flush mount	671H SCRE	2x28W	T5 HE	G5	4,4 kg
	671I SCRE	2x35W	T5 HE	G5	5,4 kg
	671J SCRE	3x28W	T5 HE	G5	4,6 kg
Suspendido Pendant	671K SCRE	3x35W	T5 HE	G5	5,6 kg
	672H SCRE	2x28W	T5 HE	G5	4,4 kg
	672I SCRE	2x35W	T5 HE	G5	5,4 kg
	672J SCRE	3x28W	T5 HE	G5	4,6 kg
	672K SCRE	3x35W	T5 HE	G5	5,6 kg

28 W



35 W



Aurín 200 DM. modelo con difusor / model with diffuser

		Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
Techo Flush mount	671H DMRE	2x28W	T5 HE	G5	4,4 kg
	671I DMRE	2x35W	T5 HE	G5	5,4 kg
	671J DMRE	3x28W	T5 HE	G5	4,6 kg
Suspendido Pendant	671K DMRE	3x35W	T5 HE	G5	5,6 kg
	672H DMRE	2x28W	T5 HE	G5	4,4 kg
	672I DMRE	2x35W	T5 HE	G5	5,4 kg
	672J DMRE	3x28W	T5 HE	G5	4,6 kg
	672K DMRE	3x35W	T5 HE	G5	5,6 kg



Aurín 200 3x35W DM

0 45 90

Cd/klm Max: 242 CIE: 50/81/96/100/61,2

h(m)	d1(m)	d2(m)	E _o (lx)	E _m (lx)
1	2,32	2,59	242	101
2	4,64	5,18	61	25
3	6,96	7,77	27	11,2
4	9,28	10,36	15,1	6,3
5	11,60	12,95	9,7	4,0

Acabados / Finishes

11. anodizado / anodised

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

LA. lámparas / lamps

DI. modelo para iluminación mixta (directa/indirecta), excepto para modelos de techo / model for mixed lighting (direct/indirect), except for ceiling models

Accesorios ver pag. 29 / Accessories see page 29

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire

RE. (incluidas de serie) equipo electrónico a 230V / 230V electronic ballast (included in this series)

ER. (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V / 0-10V analog dimmable electronic ballast (optional)

ED. (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente / digital dimmable electronic ballast (optional)




Accesorios Aurín / Accessories Aurín

Uniones mecánicas lineales y angulares Linear and angular mechanical connection



	Mod.	B (mm)
	6970J4	62
	6970J5	112
	6970J6	200



Sirga de suspensión Suspension




	Mod.	L (mm)
	6970J1	62
	6970J2	112
	6970J3	200



Sirga de suspensión con cable de alimentación y florón Suspension with a power supply cable and canopy



	Mod.	L (mm)
	6970K1	62
	6970K2	112
	6970K3	200



Unión eléctrica Electrical connection



	Mod.	W	L (mm)
	6970I0	28W	1.790
	6970I1	35W	2.090
	6970I2	28W	1.250
	6970I3	35W	1.550




Para más información, ver página 200 /
For more information see page 200

Accesorios de empotramiento / Fixing accessories


Marco empotramiento Mounting frame

	Mod.	L (mm)	B (mm)
	6970G4	62 28W	1.725
	6970G5	62 35W	2.025
	6970G6	112 28W	1.235
	6970G7	112 35W	1.535
	6970G8	200 28W	1.235
	6970G9	200 35W	1.535



Soporte empotramiento / Mounting support

	Mod.	B (mm)	28W	35W
	6970I6	62	70x1690	70x1990
	6970I7	112	120x1200	120x1500
	6970I8	200	210x1200	210x1500



Necesarios dos soportes por luminaria / Two
support units required for each luminaire
Para más información, ver página 197 /
For more information see page 197

Para más información, ver página 197 /
For more information see page 197

Acabados / Finishes

11. anodizado / anodised

