




Serie de downlights simétricos de superficie, de forma circular, con carcasa de acero laminado y aros de inyección de aluminio, para lámparas compactas en posición horizontal y con ópticas de aluminio entallado de alta calidad y anodizado para conseguir una adecuada distribución de luz. La sencillez de instalación, conexión y mantenimiento, los hacen idóneos para utilizarse como iluminación funcional y decorativa en todos aquellos espacios donde resulta imposible o costoso empotrar.


Series of surface symmetric downlights, with circular-shape, rolled steel housing and aluminium injected rings, for compact fluorescent lamps, in horizontal position and with high quality anodized spun aluminium to achieve appropriate light distribution. Their simple installation, connection and maintenance make them ideal for use as functional and decorative lights in all those spaces where it is impossible or costly to mount into the ceiling.

**Bayan**

	Potencia Wattage	Lámpara Lamp	Casquillo Lampholder	Peso Weight
7457 CM	2x18W	TC-D	G24d-2	2,82 kg
7458 CM	2x26W	TC-D	G24d-3	2,82 kg

**Bayan 2x26W**

Cd/klm Max: 183 CIE: 57/88/99/100/40,0



h(m)	d1(m)	d2(m)	E ₀ (lx)	E _m (lx)
1	2,92	2,02	145	61
2	5,85	4,04	36	15,3
3	8,77	6,06	16,1	6,8
4	11,70	8,08	9,1	3,8
5	14,62	10,11	5,8	2,4

Acabados / Finishes

- 01. blanco / white
- 07. aluminio / aluminium
- 08. inoxidable / satin nickel

Accesorios (opcionales) / Accessories (optional)

- LA. lámparas / lamps

Opciones de equipamiento eléctrico para esta luminaria / Electrical equipment options for this luminaire

- AF.** (incluido de serie) equipo electromagnético en alto factor a 230V / (included in this series) 230V electromagnetic compensated ballast
- RE.** (opcional) equipo electrónico para TC-DEL G24q / (optional) electronic ballast for TC-DEL G24q
- ER.** (opcional) equipo electrónico regulable analógico 0-10V para TC-DEL G24q / (optional) 0-10V analog dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q
- ED.** (opcional) equipo electrónico regulable digitalmente para TC-DEL G24q / (optional) digital dimmable electronic ballast for TC-DEL G24q