


Serie D56



novedad



eco 07

Serie de paneles luminosos de LEDs con marco de aluminio, empotrables en techos modulares de 600mm con forma cuadrada. También se pueden montar en superficie adosados a techo o a pared e incluso suspendidos del techo mediante sirgas. De fácil instalación, preparados para uso en interior, no admiten regulación, con una vida de 50.000 horas y un índice de reproducción cromática superior a 80. Aptos para muy amplias aplicaciones.

EMPOTRABLES DE TECHO / CEILING RECESSED D56

Potencia	Lámpara	Tª Color	A mm	B mm	lm
----------	---------	----------	---------	---------	----

Serie D56, panel LEDs



D564 DMRE LA40	36W	LED	4000°K	600	600	2.600
D564 DMRE LA60	36W	LED	6000°K	600	600	2.600
D565 DMRE LA40	18W	LED	4000°K	300	300	1.200
D565 DMRE LA60	18W	LED	6000°K	300	300	1.200

Eficiencia de 72 lm/W

CRI > 80

Ta: de -10°C a +40°C

Driver RE incluido en el panel

Sistema de anclaje para superficie



Para la fijación de la luminaria en superficie, bien sea a pared o para techo, la luminaria lleva incluidas de serie las escuadras de anclaje necesarias. Para estos casos hay que tener previsto también un alojamiento para montar el equipo electrónico de alimentación.

	Nº escuadras	C mm	D mm	Alojamiento driver diámetro min mm
D564 modelos de 600	4	323	563	60
D565 modelos de 300				

Siglas

DM. difusor metacrilato opal

RE. equipo electrónico

Garantía de 2 años. Precios PVP sin IVA, ni tasas ecológicas