


Serie D61 / D62



ECO 09

D61

EMPOTRABLES DE TECHO / CEILING RECESSED



Downlight LED extraplano para empotrar de tan sólo 20mm de altura, disponible en forma circular (R) y cuadrada (S), fabricado en fundición de aluminio tratado posteriormente en pintura polvo de color blanco. Incorpora un conjunto de difusores especiales para conseguir una alta uniformidad. Con LEDs de 20.000 horas de vida, con un índice de reproducción cromática superior a 80 y un ángulo de apertura medio de 140°. Su diseño extraplano y su estética minimalista lo hacen apto para las mas variadas aplicaciones.




Serie D61. Modelo circular

	Color	Potencia	Lámpara	Tª Color	lm
D61R DMRE LA60	01	20W	LED	6000 - 6500°K	1600
D61R DMRE LA40	01	20W	LED	4000 - 4500°K	1480
D61E DMRE LA60	01	12W	LED	6000 - 6500°K	1090
D61E DMRE LA40	01	12W	LED	4000 - 4500°K	970


Driver incluido



20W



12W




Serie D62. Modelo cuadrado

D62R DMRE LA60	01	20W	LED	6000 - 6500°K	1600
D62R DMRE LA40	01	20W	LED	4000 - 4500°K	1480

Driver incluido



210x210



Acabados
01. blanco



Opciones de equipamiento eléctrico.

RE. (incluidos de serie) Driver electrónico de corriente constante no regulable.

Accesorios (opcionales)

D970C2. Carcasa superficie circular 20W (h 60 mm)

D970C3. Carcasa superficie circular 12W (h 60 mm)

D970C4. Carcasa superficie cuadrada 20W (h 60 mm)

